

## ATTESTATION D'ACCREDITATION

### ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 2-6927 rév. 0

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**MESTRA**  
N° SIREN : 453517385

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :*

**TEMPERATURE**  
*TEMPERATURE*

réalisées par / *performed by :*

**MESTRA**  
**ZONE D ACTIVITES LES PORTES DE L OUEST**  
**5227 RUE PIERRE GASSENDI**  
**76150 LA VAUPALIERE**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe  
*and precisely described in the attached technical appendix*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *granting date* : **25/03/2021**  
Date de fin de validité / *expiry date* : **30/06/2024**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,  
*Pole manager - Physics-Mechanical,*

**Stéphane RICHARD**

**Accréditation Non Valide**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.  
*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21      Siret : 397 879 487 00031 <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a>
--

**ANNEXE TECHNIQUE**  
**à l'attestation N° 2-6927 rév. 0**

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**MESTRA**  
**ZONE D ACTIVITES LES PORTES DE L OUEST**  
**5227 RUE PIERRE GASSENDI**  
**76150 LA VAUPALIERE**

Dans son unité technique :

**- Laboratoire de Métrologie**

Elle porte sur :

voir pages suivantes

**Accréditation Non Valide**

TEMPERATURE/ Thermomètre à résistance						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sonde à résistance de platine	Température	0°C	0,10°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain de glace fondante/ Centrale	Méthode interne ME-P-48	En Laboratoire
		- 40°C à 0°C	0,14°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile/ Centrale		
		0°C à 150°C	0,12°C			
		50°C à 200°C	0,14°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un four d'étalonnage/ Centrale		
		200°C à 400°C	0,19°C			

TEMPERATURE /Thermocouple						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Couple thermoélectrique	Température	- 40°C à 0°C	0,31°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile/ bain de glace fondante/ Centrale	Méthode interne ME-P-25	En Laboratoire
		0°C à 150°C	0,30°C			
		50°C à 400°C	0,34°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un four à air/ Centrale		
		300°C à 500°C	1,3°C	Etalonnage par comparaison à un couple de type S dans un four à air tubulaire/ Centrale		
		500°C à 900°C	2,5°C			
		900°C à 1100°C	3,0°C			
		1100°C à 1200°C	3,5°C			

TEMPERATURE / Chaîne de mesure de température						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de température (avec un couple thermoélectrique)	Température	- 40°C à 0°C	0,16°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile/ bain de glace fondante/ Centrale	Méthode interne ME-P-19	En Laboratoire
		0°C à 150°C	0,14°C			
		50°C à 200°C	0,16°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un four à air/ Centrale		
		200°C à 400°C	0,19°C			
		300°C à 500°C	1,3°C	Etalonnage par comparaison à un couple de type S dans un four à air tubulaire/ Centrale		
		500°C à 900°C	2,5°C			
		900°C à 1100°C	3,0°C			
		1100°C à 1200°C	3,5°C			
Chaîne de température (avec une sonde à résistance de platine)	Température	0°C	0,10°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile/ bain de glace fondante/ Centrale	Méthode interne ME-P-19	En Laboratoire
		- 40°C à 0°C	0,14°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile/ Centrale		
		0°C à 150°C	0,11°C			
		50°C à 200°C	0,13°C	Etalonnage par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un four à air/ Centrale		
		200°C à 400°C	0,19°C			

**Portée FIXE** : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

# *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)*

Date de prise d'effet : **25/03/2021** Date de fin de validité : **30/06/2024**

Le Responsable d'accréditation  
*The Accreditation Manager*

**Jérémie FREIBURGER**

Accréditation Non Valide

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du Cofrac et dans cette hypothèse, la nouvelle annexe technique annule et remplace toute annexe technique précédemment émise.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)