Portée détaillée v.1 de l'attestation N° 1-1673

Detailed scope v.1 of the attestation N° 1-1673
Date de publication / Publish date: 06/10/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

PRYSMIAN Câbles et Systèmes France (PCSF)

PRYSMIAN Câbles et Systèmes France - LABORATOIRE ELECTRIQUE RL2 (CHIMIQUE - PHYSIQUE)			
ELECTRICITE / ACCESSOIRES ET CABLES UTILISES POUR LES RESEAUX DE TRANSPORT DE L'ENERGIE / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
RHCY	Matériaux, Accessoires, Conducteurs et Câbles électriques à âmes métalliques ou à fibres optiques	NF EN 60811-501 IEC 60811-501 NF ISO 34-1 NF C 33-226 NF EN ISO 6892-1 NF C 33-223 NF C 33-226 NF ISO 34-1 Comitato Electtronico Italiano 20-34/0-1 VDE 472 NF EN 50289-4-17 NF EN ISO 4892-1 et -2 HD605	Cellule de traction : 1 kN à 100 kN classe 0,5 Déplacement traverse : 0 à 1000 mm Vitesse 0 mm/min à 1 000 mm/min

ELECTRICITE / ACCESSOIRES ET CABLES UTILISES POUR LES RESEAUX DE TRANSPORT DE L'ENERGIE / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
SAWW	Conducteurs et Câbles électriques à âmes métalliques ou à fibres optiques	IEC 60811-100 IEC 60811-201 IEC 60811-202 IEC 60811-203 NF C 30-202 NF C 30-204 NF C 33-223 NF C 32-050 NF C 33-226 NF EN 60811- 201 NF EN 60811- 202 NF EN 60811- 203	/
SBTR	Matériaux, Accessoires, Conducteurs et Câbles électriques à âmes métalliques ou à fibres optiques	IEC 60811-605 NF EN 60811- 605	Température : de l'ambiante à 1 100 °C 0 °C/min à 100°C/min par pas de 0,01 °C/min Portée : 1 g Résolution : 1 µg Atmosphère : inerte ou oxydante
SBTQ	Matériaux, Accessoires, Conducteurs et Câbles électriques à âmes métalliques ou à fibres optiques	IEC 60811-410	Température : -65 °C à 450 °C 0 °C/min à 20 °C/min par pas de 0,01 °C/min Atmosphère : inerte ou oxydante

Portée detaillée mise à jour le 05/10/2026