



Portée détaillée v.28 de l'attestation N° 1-5563

Detailed scope v.28 of the attestation N° 1-5563

Date de publication / Publish date: 17/09/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

COELYS

Coélys - Coélys				
LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétonitrile (75-05-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F019-T
2	Air des lieux de travail	Acide oxalique (144-62-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante en quartz imprégné de Na ₂ CO ₃	MétroPol M-329
2	Air des lieux de travail	Acide acétique (64-19-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante en quartz imprégné de Na ₂ CO ₃	Méthode Coélys F193-T
2	Air des lieux de travail	Acide Acrylique (79-10-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante en quartz imprégné de Na ₂ CO ₃	Méthode Coélys F220-T
2	Air des lieux de travail	Acide formique (64-18-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante en quartz imprégné de Na ₂ CO ₃	Méthode Coélys F022-T
2	Air des lieux de travail	Acide fluorhydrique (7664-39-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur un filtre quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ de la fraction gazeuse	MétroPol M-53

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Fluorures inorganiques (sels solubles) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur un filtre quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ de la fraction gazeuse	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide nitrique (7697-37-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur un filtre quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ de la fraction gazeuse	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide phosphorique (7664-38-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur un filtre quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ de la fraction gazeuse	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide chlorhydrique (7647-01-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur un filtre quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ de la fraction gazeuse	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide bromhydrique (10035-10-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur un filtre quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ de la fraction gazeuse	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide sulfurique (7664-93-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur un filtre quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ de la fraction gazeuse	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Poussières totales (locaux à pollution spécifique) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257
4	Air des lieux de travail	Poussières totales (locaux à pollution spécifique) (/)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262
2	Air des lieux de travail	Poussières de bois (selon l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction collectée	NF X 43-257 MétroPol M-275

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Poussières alvéolaires (locaux à pollution spécifique) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-259
4	Air des lieux de travail	Poussières alvéolaires (locaux à pollution spécifique) (/)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262
3	Air des lieux de travail	Fibres (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269
3	Air des lieux de travail	Fibres Céramique Réfractaire (selon l'arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage à des fins de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269 (2017)
1	Air des lieux de travail	n-Hexane (110-54-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F056-T
1	Air des lieux de travail	n-Heptane (142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F055-T
1	Air des lieux de travail	Cyclohexane (110-82-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F035-T
1	Air des lieux de travail	n-Pentane (109-66-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1500
1	Air des lieux de travail	Méthanol (67-56-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Gel de silice)	NF X 43-267 Méthode Coélys F048-T

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Formaldéhyde (50-00-0)	Prélèvement sur tube à adsorption imprégné (Gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 MétroPol M-4
1	Air des lieux de travail	N,N-diméthylformamide (68-12-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-7)	NF X 43-267 Méthode Coélys F094-T
1	Air des lieux de travail	N,N-diméthylacétamide (127-19-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-7)	NF X 43-267 Méthode Coélys F053-T
1	Air des lieux de travail	Acrylamide (79-06-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-7)	NF X 43-215 Méthode Coélys F095-E
2	Air des lieux de travail	Acrylamide (79-06-1)	Prélèvement par pompage sur filtre quartz	NF X 43-215 Méthode Coélys F095-E
1	Air des lieux de travail	Triéthylamine (121-44-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Alumine)	NF X 43-267 Méthode Coélys F074-T
1	Air des lieux de travail	Diéthylamine (109-89-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-350
1	Air des lieux de travail	Diméthylamine (124-40-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Alumine)	NF X 43-267 Méthode Coélys F038-T
1	Air des lieux de travail	Morpholine (110-91-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Alumine)	NF X 43-267 Méthode Coélys F051-T
1	Air des lieux de travail	Acétone (67-64-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F018-T

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Méthylisobutylcétone (108-10-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F050-T
1	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Carboxen 1000)	NF X 43-267 Méthode Coélys F036-T
1	Air des lieux de travail	Méthyléthylcétone (78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Carboxen 1000)	NF X 43-267 Méthode Coélys F049-T
1	Air des lieux de travail	2-Heptanone (110-43-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F009-T
1	Air des lieux de travail	N-Méthyl-2-pyrrolidone (872-50-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-7)	NF X 43-267 Méthode Coélys F058-T
2	Air des lieux de travail	Ammoniac anhydre (7664-41-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse	MétroPol M-13
2	Air des lieux de travail	Hydrogène sulfuré (7783-06-4)	Prélèvement par pompage sur membranes filtrantes imprégnées d'acétate de cadmium / Glycérol + tampon cellulose	Méthode Coélys F081-T
2	Air des lieux de travail	Dioxyde de soufre (7446-09-5)	Prélèvement par pompage sur membranes filtrantes imprégnées d'hydroxyde de potassium	MétroPol M-151
2	Air des lieux de travail	Acide cyanhydrique (74-90-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante imprégnée de soude	Méthode Coélys F082-M
1	Air des lieux de travail	Acétate d'isopentyle (123-92-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F014-M

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétate de vinyle (108-5-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F083-M
1	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F155-T
1	Air des lieux de travail	Acétate de n-butyle (123-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F017-T
1	Air des lieux de travail	Acrylate de méthyle (96-33-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Anasorb 747)	NF X 43-267 Méthode Coélys F101-T
1	Air des lieux de travail	Acrylate d'éthyle (140-88-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Anasorb 747)	NF X 43-267 Méthode Coélys F107-T
1	Air des lieux de travail	Méthacrylate de méthyle (80-62-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Anasorb 747)	NF X 43-267 Méthode Coélys F113-T
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-méthoxy-1-Méthyléthyl (108-65-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F016-T
1	Air des lieux de travail	2-Butoxyéthanol (111-76-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F084-T
1	Air des lieux de travail	2-Ethoxyéthanol (110-80-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F102-E

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F008-T
1	Air des lieux de travail	2-méthoxyéthanol (109-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F010-E
1	Air des lieux de travail	2-(méthoxyméthyléthoxy) propanol (34590-94-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F001-T
1	Air des lieux de travail	2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F085-T
1	Air des lieux de travail	2-aminoéthanol (141-43-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Alumine lavée et étuvée)	NF X 43-267 Méthode Coélys F040-T
1	Air des lieux de travail	Oxyde de ter butyl et méthyl (1634-04-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F086-T
1	Air des lieux de travail	Oxyde de diéthyl (60-29-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	Méthode Coélys F062-I
1	Air des lieux de travail	1,4-dioxane (123-91-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NIOSH 1602 Méthode Coélys F087-M NF X 43-267 Méthode Coélys F087-T
1	Air des lieux de travail	Tétrahydrofuranne (109-99-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F088-T

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Ethylèneglycol (107-21-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-7)	Méthode Coélys F096-M
1	Air des lieux de travail	Chlorure de vinyle (75-01-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F031-E
1	Air des lieux de travail	Chloroforme (67-66-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F072-T
1	Air des lieux de travail	Perchloroéthylène (127-18-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F114-T
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Tamis moléculaire au carbone)	NF X 43-267 Méthode Coélys F089-T
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NIOSH 1500 Méthode Coélys F089-M
1	Air des lieux de travail	Chlorobenzène (108-90-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F029-M
1	Air des lieux de travail	1,2-dichlorobenzène (95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-2)	NF X 43-267 Méthode Coélys F006-M

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1,2,4- trichlorobenzène (120-82-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-2)	NF X 43-267 Méthode Coélys F004-M
1	Air des lieux de travail	Benzène (71-43-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F027-T
1	Air des lieux de travail	Styrène (100-42-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F143-E Méthode Coélys F143-T
1	Air des lieux de travail	Cumène (98-82-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F034-T
1	Air des lieux de travail	Ethylbenzène (100-41-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F042-T
1	Air des lieux de travail	Toluène (108-88-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F071-T
1	Air des lieux de travail	Xylène (mixte, isomères) (1330-20-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F075-T
1	Air des lieux de travail	1,2,3-Triméthylbenzène (526-73-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F003-T
1	Air des lieux de travail	1,2,4-Triméthylbenzène (95-63-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F005-T

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1,3,5-Triméthylbenzène (108-67-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F007-T
1	Air des lieux de travail	Mercure et ses composés bivalent du mercure (7439-97-6)	Prélèvement par pompage et sur tube à adsorption (Anasorb)	NF ISO 17733 Méthode Coélys F090-T
2	Air des lieux de travail	Mercure et ses composés bivalent du mercure (7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante en quartz	NF ISO 17733 Méthode Coélys F090-T
2	Air des lieux de travail	Chrome VI (hexavalent) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	MétroPol M-43
2	Air des lieux de travail	Plomb et ses composés inorganiques, exprimés en plomb métal (fraction inhalable) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257
2	Air des lieux de travail	Plomb et ses composés inorganiques, exprimés en plomb métal (fraction inhalable)(/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 MétroPol M-122
2	Air des lieux de travail	Cadmium et ses composés inorganiques (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 MétroPol M-122
2	Air des lieux de travail	Chrome(métal), composés de chrome inorganiques (II) et composés de chrome inorganiques (insolubles) (III) (7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 MétroPol M-122
2	Air des lieux de travail	Chrome(métal), composés de chrome inorganiques (II) et composés de chrome inorganiques (insolubles) (III) (7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Manganèse et ses composés, fraction inhalable, exprimé en manganèse (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 MétroPol M-122
2	Air des lieux de travail	Manganèse et ses composés, fraction alvéolaire, exprimé en manganèse (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 MétroPol M-122
2	Air des lieux de travail	Argent (métallique) (7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode Coélys F128-T
1	Air des lieux de travail	Trichlorure d'azote et autres composés du Chlore (10025-85-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné d'acide sulfamique)	Méthode Coélys F092-T
1	Air des lieux de travail	Phénol (108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Gel de silice)	NF X 43-267 Méthode Coélys F065-T
2	Air des lieux de travail	Bisphénol A (fraction inhalable) (80-05-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	OSHA 1018
1	Air des lieux de travail	Azide de sodium (26628-22-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de NaOH)	OSHA ID 211
2	Air des lieux de travail	Azide de sodium (26628-22-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	OSHA ID 211
4	Air des lieux de travail	Quartz (14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne F070-Te

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Air des lieux de travail	Cristobalite (14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne F033-Te
4	Air des lieux de travail	Tridymite (15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne F073-Te
2	Air des lieux de travail	Emissions d'échappement de moteurs Diesel (exprimé en carbone élémentaire)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante traitée thermiquement Méthode de séparation par cyclone 10 mm	Métropol M-436
2	Air des lieux de travail	Composés du Nickel Exprimés en Nickel (fraction inhalable)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 MétroPol M-122
2	Air des lieux de travail	Composés du Nickel Exprimés en Nickel (fraction alvéolaire)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-259 MétroPol M-122
2	Air des lieux de travail	Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 Méthode Coélys F209-T
1	Air des lieux de travail	1,2-dichloroéthane (107-06-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F198-E
1	Air des lieux de travail	Dioxyde d'azote (10102-44-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption imprégné	NF X 43-267 OSHA ID-182
1	Air des lieux de travail	Monoxyde d'azote (10102-43-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption imprégné	NF X 43-267 OSHA ID-190
1	Air des lieux de travail	Oxyde d'éthylène (75-21-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Carboxen Orbo 78)	NF X 43-267 Méthode Coélys F190-T

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Isopentane (78-78-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F046-E
1	Air des lieux de travail	Acrylonitrile (107-13-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Charbon actif)	NF X 43-267 Méthode Coélys F280-T
2	Air des lieux de travail	Oxyde de Calcium (poussières alvéolaires) (1305-78-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 Méthode Coélys F277-I